



Iktatószám:	290/152- 8 /2013/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafiné Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 6 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-208/13. számon „**Vegyí anyagok beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdést és az arra adott válaszunkat.

Budapest, 2013. november 18.

**Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Tisztelettel:


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető

Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok

Vegyip anyagok beszerzése

(BKV Zrt. 15/T-208/13.)

Első kérdés:

A 11. sz. nyilatkozatban nem szerepel a következő feltételnek való megfelelés: "az Ajánlati dokumentáció 8. számú mellékletében meghatározott követelmények" - azonban az Ajánlati dokumentáció 4. oldalán (II. rész) külön meg van jelölve ez a feltétel. Az "Egyéb nyilatkozatok" 2. pontja esetleg kiegészítendő ezzel?

Első kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati dokumentáció 2.3. pontja szerint (4. oldal):

II. rész: Szélvédőmosó folyadékok beszerzése esetében

Az Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy az általa leszállításra kerülő termékek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi és magyar szabványok előírásainak és a jelen Ajánlati dokumentáció 8. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

Fenti nyilatkozatot az Ajánlati dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza.

Téli szélvédőmosó folyadék

Ajánlattevőnek meg kell adnia a -10, -20, -30 °C-os fagyűrészhez tartozó vízzel való keverési arányt.

Mivel a keverési arány a megajánlott termék esetében Ajánlattevőnkét változhat, ezért erre minta nyilatkozatot Ajánlatkérő nem tud adni, ezt Ajánlattevőnek kell megadnia egy külön nyilatkozatban az ajánlathoz csatolva.

Göngyölegekkel kapcsolatos műszaki követelmények

200 literes hordó: Vegyszerálló

20 literes kanna: Polietilén anyagú, légmentes záródású csavaros kupakkal, vegyszer és napfényálló

5 literes kanna: Polietilén anyagú (PE), légmentes záródású csavaros kupakkal, vegyszer és napfényálló

1 literes flakon: Polietilén-tereftalát anyagú (PET), légmentes záródású csavaros kupakkal, vegyszer és napfényálló

Ajánlattevőnek a fémhordók esetében a termékek felhasználása után a göngyölegre vonatkozóan visszaváltási kötelezettséget kell vállalnia.

Amennyiben az Ajánlattevő a göngyölegre vonatkozóan visszaváltási kötelezettséget vállal, abban az esetben a 11. számú melléklet nyilatkozatai ezzel a nyilatkozattal kiegészíthető.

Második kérdés:

Az Ajánlati dokumentáció 10.8. pontja és Ajánlati felhívás III.2.3 pontja összevetésével nem egyértelmű, hogy az anyagok biztonsági adatlapjait az ajánlattétel részeként be kell-e nyújtatunk vagy csak az Ajánlatkérő felhívásakor keletkezik ez a kötelezettség?

Második kérdésre adott válasz:

Ajánlattevőnek a Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot az Ajánlati felhívás III.2.3 pontjában meghatározottak szerint kell teljesítenie:

„Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek): az ajánlatában csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint a beszerzendő áru leírását, melynek hitelességét Ajánlattevő a beszerzendő áruk biztonsági és műszaki adatlapjainak a csatolásával tud igazolni, illetve azoknál a termékeknél, amelyek nem rendelkeznek biztonsági, vagy műszaki adattal a termék leírását kell Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni.”

Fentiek alapján Ajánlattevőnek – annak érdekében, hogy a műszaki alkalmasságát igazolni tudja – az ajánlatának benyújtásakor csatolnia kell az általa megajánlott termékek biztonsági és műszaki adatlapját, illetve azoknál a termékeknél, amelyek nem rendelkeznek biztonsági, vagy műszaki adattal a termék leírását kell Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni.

Harmadik kérdés:

Vegyí anyagok vonatkozásában a "műszaki adatlapok" alatt minőségi bizonyítványt (specifikáció) kell-e érteni?

Harmadik kérdésre adott válasz:

A műszaki adattalapon vagy más néven termékklapon az adott termék típus (konstrukció) szerinti főbb műszaki jellemzőit - a mérhető tulajdonságokat általában tűrési határokkal -, valamint a szükségeshez képest a termék használatának, kezelésének módját kell közölni.

A minőségi bizonyítványban szintén a termék lényeges tulajdonságai szerepelnek szabatos műszaki adatokkal, mérhető tulajdonságokkal, melyeket mérési eredményekkel kell tanúsítani. A bizonyítványban az alkalmazott vizsgálati (mérési) módszert, a termék azonosításához szükséges adatokat (pl.: gyártási szám, adagszám) és a szükséghez képest a termék használatának, kezelésének módját is közölni kell.

Ajánlattevő a termékek kiírásnak való megfelelését a beszerzendő áruk biztonsági és műszaki adatlapjainak a csatolásával tudja igazolni, illetve azoknál a termékeknél, amelyek nem rendelkeznek biztonsági, vagy műszaki adattal a termék leírását kell Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni.

Annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő meggyőződhesen arról, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelnek a kiírásnak, a becsatolt dokumentumoknak tartalmazniuk kell a jelen Ajánlati dokumentáció 8. számú mellékletében megadott műszaki paramétereket.

Fentiekben meghatározottak alapján Ajánlattevőnek a biztonsági adatlap mellett a termék műszaki adatlapját (termékklap) kell csatolnia, mivel ezek tartalmazzák az Ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeket.

Negyedik kérdés:

Milyen módon kell megadnunk a helyettesítő típusokat és termékeket? (Ajánlati dokumentáció 3. oldal 2. bekezdés) Alkalmos erre egy, az Excel formátumú melléklethez hasonló táblázat?

Negyedik kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati dokumentáció 2.3. pontja szerint:

Az ajánlatban meg kell jelölni a helyettesítő típusokat és termékeket és Ajánlattevőnek meg kell adnia a helyettesítő típusok műszaki paramétereit, amely igazolják, hogy az megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott típusú és minőségű termékeknek.

Az Ajánlati dokumentáció 9. számú melléklete tartalmazza az Ajánlatkérő által kért termékeket és az ezekkel szemben támasztott műszaki (minőségi) követelményeket. Amennyiben Ajánlattevő helyettesítő terméket kíván megajánlani, úgy ebben az esetben a 9. számú táblázatban kell a megajánlott termék pontos megnevezését és műszaki paramétereit megadni annak érdekében, hogy Ajánlatkérő tudomást tudjon szerezni arról, hogy Ajánlattevő mely termékek esetében tett ajánlatot helyettesítő termékre. A helyettesítő termék esetében az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által becsatolt biztonsági és műszaki adatlapján szereplő műszaki paraméterek alapján tud meggyőződni arról, hogy az megfelel-e az általa előírt követelményeknek.

Ötödik kérdés:

Az ajánlattételünk személyes benyújtására van-e lehetőség oly módon, hogy november 25-én 12 órakor megjelölt ajánlatbontáson biztosított ajánlattevői részvétel alkalmával az ügyvezető személyesen megjelenik?

Ötödik kérdésre adott válasz:

Az ajánlatok személyes benyújtására van lehetőség az Önök által leírt módon, úgy, hogy az Ajánlattevőnek az ajánlatokat 12,00 óráig le kell adniuk az Ajánlatkérő által megadott helyen, mivel a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni.

Hatodik kérdés:

Postai úton való benyújtás esetén e borítékon a 3. pontban megadott elérhetőséget (székhely) vagy a Zrt. postafiókcímét kell-e feltüntetni (1980 Budapest, Pf. 11.)?

Hatodik kérdésre adott válasz:

Az ajánlatok postai úton történő benyújtásáról az Ajánlati felhívás VI.3.5. pontja rendelkezik, az alábbiak szerint:

A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek.

Átvételre megjelölt hely: a BKV Zrt. székháza (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. iroda.

Hetedik kérdés:

„III. rész: Kenőanyagok (zsírok, olajok) beszerzése” címszó alatti

3. sorszámú, „MOL Aero 22 dugattyús motorolaj, vagy ezzel megegyező minőség” műszaki követelménye az AP SC teljesítményszint. Ez a szabvány egy negyven éve nem élő amerikai szabvány ami személygépjárművekre vonatkozik. Kérnénk ezen szabvány szükségességének felülbírálatát a jelen esetben repülőgépjármű olaj esetén.

Hetedik kérdésre adott válasz:

A 3. sorszámú, „MOL Aero 22 dugattyús motorolaj, vagy ezzel megegyező minőség” műszaki követelménye:

Teljesítményszintek, jóváhagyások
Viszkozitási fokozat: SAE 60
GOST 21743-76
API SC
MIL-L-22851

Az API SC teljesítményszint, nem egy szabvány, hanem a személy- és kereskedelmi autóiipari motorolajok besorolása az American Petroleum Institute-ba (API). A teljesítményszint igazolja, hogy a motorolaj megfelel bizonyos Original Equipment Manufacturer (OEM) minőségi és teljesítménybeli követelményeknek. A motorolajok API SA teljesítményszint szerint meghatározása napjainkban is ismert besorolás. Ajánlatkérő olyan egyfokozatú motorolaj megajánlását kéri, mely minimum teljesíti az API SC teljesítményszintet. A megajánlott terméknek a SAE 60 viszkozitási osztályba kell esnie.

Nyolcadik kérdés:

Általános kérdésünk továbbá, hogy azon termékek esetén, ahol a kiszerelés nem behelyettesíthető ugyanazzal a kiszereléssel, csak hozzávetőlegesen, azt is elfogadják?

- A) PI: a 10. sorszámú MOL Dynamic Forest fűrészgép láncolaj 0,6 literes kiszerelése helyett 1 literes kiszerelést tudnánk benyújtani.
B) PI: Egyes 60 literes kiszerelések esetén 20 literes vagy 5 literes kiszerelést tudnánk benyújtani.

Ez lehetséges lenne?

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati dokumentáció 11.1. pontja szerint:

Amennyiben Ajánlattevő a megadott kiszerelési egységtől eltérő kiszerelésű termékre nyújt be ajánlatot, az egységárakat át kell számolnia a megadott kiszerelésekre.

Például:

10.	5533390069	MOL Dynamic Forest fűrészgép lánckenőolaj, vagy ezzel megegyező minőség	0,6 literes műanyag flakon	db	42
-----	------------	---	----------------------------	----	----

Ajánlatkérő 42 db 0,6 literes termékre kér ajánlatot.

Ajánlattevő: 1 literes kiszerelésre kíván ajánlatot tenni. A mennyiség átszámolása a következőképpen történik:

$0,6 \times 42 = 25,2$ literre kell az ajánlatot tenni, ami 1 literes kiszerelés esetén az alábbiak szerint módosul:

10.	5533390069	MOL Dynamic Forest fűrészgép lánckenőolaj, vagy ezzel megegyező minőség	1 literes műanyag flakon	db	25
-----	------------	---	--------------------------	----	----

Kilencedik kérdés:

A 11. sorszámú PARAMO HM esetén megadott műszaki követelmény nem egyértelmű szabványra vonatkozik, inkább általános jellemző a terméknek. Kérnénk szépen egy specifikációt, aminek meg kell feleltetnünk a terméket.

Kilencedik kérdésre adott válasz:

A 11. sorszám alatt szereplő PARAMO HM hidraulika olaj pontosított műszaki követelményei az alábbiak:

A PARAMO HM (ISO VG 32) hidraulika olaj a következő bevizsgálásokat és tesztekkel teljesíti:

- ISO-L-HM (ISO 6743)
- CETOP RP 91H-HM; DIN 51 524/II-HLP

Műszaki jellemzők	Mérték egység	HM 32
Felhasználhatósági hőmérséklet	°C	-18~78
Sűrűség 20 °C-nál	kg/m ³	865
Kinematikus viszkozitás 40 °C-nál	mm ² /s	32
Dinamikus viszkozitás	Pa.s/ °C	<2,5/-20
Viszkozitási index		115
Gyulladáspon	°C	225
Dermedéspont	°C	-40
Koromtartalom	tömeg százalék	0,12
Anilin pont	°C	103
ISO szín		1
Habzás (térfogat stabilitás)		
25 °C-on	cm ³ /cm ³	20/0
95 °C-on	cm ³ /cm ³	30/0
95 °C-ról 25 °C-ra hűtésnél	cm ³ /cm ³	10/0
Demulgációs jellemzők 20s	cm ³ /cm ³	40-37-3
Korróziópróba a CSN 423000 szerint 100 °C/3 ó		1b
Oxidációs stabilitás 140 °C/48 ó 5 l/ó levegő-kinematikai viszkozitás emelkedés	százalék	<8
Üledéktartalom	súly százalék	<0,05